



Profiglass G 522

Használatra kész üveg- és
felülettisztító



Alkalmazási terület

- Belső üvegezés és felületek, tükrök, keretek, műanyagok és autóablakok

Termékjellemzők

- Gyorsan és csíkmintesen szárad
- Jó tisztító hatás, különösen a zsíros maradványoknál
- Ragyogó csillogást biztosít
- Szelektíven alkalmazható
- Megfelel egy HACCP-koncepció belüli követelményeknek

Alkalmazás és adagolás

- Permetezze megfelelő tisztítókendőre, és tisztítsa meg a felületeket.
- Fogasztás: 4 - 8 ml / m²-enként



tiszta

Megjegyzés


- Előzőleg nem feltűnő helyen ellenőrizze az anyag-összeférhetőséget.
- Feltételeken alkalmas akrilüvegre (PMMA).
- Az elszíneződések vagy színeltérések nincsenek hatással a termék minőségére. A termék képe színben és formában eltérhet az eredetitől.
- **Biztonság:** A vonatkozó biztonsági adatlapon található, amely a www.buzil.com címen érhető el.
- **Tárolás:** A göngyöleg mindig zárva tartandó. Szobahőmérsékleten, az eredeti göngyölegben tárolandó. A felnyitott göngyöleget 9 hónapon belül fel kell használni.
- **Környezetvédelem:** A teljesen üres göngyöleget továbbítsa a DSD-rendszerbe. Részletes információkért lásd a környezeti információkat.

További információk

- **Termékszín:** világoskék
- Összetevők az EU mosószer-szabályozása szerint (Det-VO*): AQUA, ALCOHOL, BUTOXYPROPANOL, MEK, COLORANT, PARFUM, CAPRYL GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TRIDECETH-9
- **GISBAU-kód:** GGL 05
- **UFI-kód:** UA50-J0M6-P00X-UW7D

Értékesítési egységek

- G522-0010RA: 1 x 10 l Kanna
- G522-0600RA: 12 x 600 ml flakon
- G522-0001RA: 12 x 1 l flakon



* Az INCI-nevek, az európai gyógyszerkönyvi nevek és a CAS-számok közötti megfelelések adatbázisa elérhető az Európai Bizottság Pharmacos-weboldalán: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>
Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.
A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyakra és anyagokra vonatkozó körülményeket azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége ezért az objektum szakszerű megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni. A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékos vagy súlyos gondatlanság) esetén vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő esetleges követelések változatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszti.