Multi Clean G 430

Zásaditý aktivní čisticí prostředek





VOC SOLVENT-FREE

SILICONE-FREE

Rozsah použití

- Povrchy a podlahy odolné proti alkáliím
- Plast, sklo, kachličky

Vlastnosti produktu

- Aktivní čistič s vysokou dispergační schopností
- Úsporné dávkování
- Vynikající v případě velmi odolných olejových a tukových nečistot
- Příjemná vůně
- Pro použití v čisticích automatech

Použití a dávkování

- Vždy používejte studenou vodu.
- Spotřeba: 0,01 - 0,24 ml / na m²

20 - 100 ml / 10 l Voda	50 - 200 ml / 10 l Voda

- Aplikační roztoky připravte čerstvé a použijte je nejpozději do 24 hodin.

Upozornění


- Nepoužívejte na akrylátové sklo (PMMA).
- Při použití v automatickém stroji by se nádrže měly pravidelně vyčistit a proplachovat.
- Změna barvy nebo rozdíly barev nemají vliv na kvalitu produktu. Obrázek produktu se může barevně a tvarově lišit od originálu.
- **Bezpečnost:** Bezpečnostní věty a bezpečnostní opatření naleznete v příslušném bezpečnostním listu, který je k dispozici na adrese www.buzil.com.
- **Skladování:** Nádoba musí být vždy uzavřená. Skladujte při pokojové teplotě v původním obalu. Obsah otevřených nádob spotřebujte do 9 měsíců.
- **Ochrana životního prostředí:** Zcela prázdné nádoby odevzdejte do duálního systému. Podrobné informace naleznete v informacích o životním prostředí.

Další informace

- **Barva výrobku:** modrý
- **Kód GISBAU:** GU 73
- **UFI kód:** A030-V0YG-E00K-YPGN
- Jen pro řemeslné účely.

Prodejní jednotky

- G430-0001RA: 12 x 1 l láhev
- G430-0010RA: 1 x 10 l kanystr



Datum 04.01.2024

Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.
Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com