



Bucalex® G 460

Viskozno osnovno sredstvo za
čišćenje sanitarija na bazi fos-
forne kiseline



Područje primjene

- Za cijelokupno sanitarno i mokro područje te područje bazena
- Na svim materijalima i površinama otpornim na kiseline i vodu
- Sanitarni porculan
- Površine od plemenita čelika

Svojstva proizvoda

- Otapa tvrdokorna onečišćenja, npr. kamenac, tragove mokraće, hrđu, tragove kotlovca, prljavštinu, masti i ostatke sapuna
- Snažan i djelotvoran učinak čišćenja
- Viskoznost omogućava dobro prianjanje na okomitim površinama
- Na popisu sredstava za čišćenje keramičkih obloga njemačke Udruge za kupališno područje
- Prikladno za primjenu s jednokolutnim strojem

Primjena i doziranje

- Uvijek upotrebljavati hladnu vodu.
- Površine obvezno prethodno namočiti i isprati čistom vodom!
- Potrošnja: 0,03 - 2,5 ml / po m²

nerazri- jedeno	20 - 100 ml / 10 l Voda	1.000 ml / 10 l Voda	1:5 - 1:10 s vodom

Molimo zapamtite

- Ne upotrebljavati na prirodnom i umjetnom kamenu na bazi vapna, aluminiju, lakiranim ni kromiranim površinama.
- Ne upotrebljavati na akrilnom staklu (PMMA).
- Ne upotrebljavati niti miješati sa sredstvima za čišćenje koja sadrže klor.
- Prije primjene na plastici i armaturama obvezno se pridržavati uputa proizvođača.
- Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
- **Sigurnost:** Obavijesti o opasnosti i mjeru opreza mogu se pronaći u odgovarajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na www.buzil.com.
- **Skladištenje:** Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 mjeseci.
- **Zaštita okoliša:** Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o okolišu.

Daljnje informacije

- **Boja za proizvode:** crvena
- **Kod GISBAU:** GS 80
- **UFI kôd:** DH30-X03V-800J-XR01
- Samo za industrijsku upotrebu.

Prodajna pakiranja

- G460-0001RA: 12 x 1 l boca
- G460-0750RA: 1 x 750 l IBC spremnik
- G460-0010RA: 1 x 10 l kanister

- Otopinu pripremiti kratko prije primjene i upotrijebiti najkasnije u roku od 24 sata.



Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike. Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi korisnik. U slučaju nedoumica, korisnik je dužan provjeriti podnošljivost materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaramo samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zákona o jamstvu za proizvode ostaju nepromjenjena. Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.

Datum 14.03.2024