



## Indumaster® Step IR 16

Neutre nettoyant industriel ména-  
geant les matériaux



### Domaines d'application

- Pour une utilisation dans l'industrie et l'artisanat
- Toutes les surfaces et revêtements de sol résistant à l'eau
- Surfaces en aluminium
- Convient au verre acrylique (PMMA)
- Peut être utilisé pour le nettoyage des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants
- Convient pour le nettoyage des façades métalliques unies à revêtement organique, des façades métalliques à revêtement organique avec effet métallique, des façades métalliques en acier inoxydable et des façades en plastique

### Caractéristiques du produit

- Nettoyant puissant à action rapide pour le nettoyage manuel et mécanique
- Bon effet détachant
- Dissout les salissures huileuses et grasses
- Très bonnes propriétés de réseau
- Très bonne compatibilité des matériaux
- Nettoyage de façade de qualité garantie selon RAL-GZ 632

### Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- L'utilisation du Buz® Defoam G 478 est possible même en présence d'une grande quantité de mousse dans le réservoir d'eau sale.
- Consommation: 0,03 - 0,24 ml / par m<sup>2</sup>

### Remarque

- En cas d'utilisation dans un distributeur automatique, les réservoirs doivent être nettoyés et rincés régulièrement.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité** : Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse [www.buzil.fr](http://www.buzil.fr).
- **Stockage** : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- **Protection de l'environnement** : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

### Plus d'informations

- **Couleur du produit**: incolore - jaune clair
- **Ingrédients selon le règlement européen sur les détergents (Det-VO\*)**: AQUA, TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMINE OXIDE, SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM METHYLPHOSPHATE, MEK, BENZYL ALCOHOL, PARFUM, BENZISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, CITRAL, LIMONENE
- **Code GISBAU** : GU 80
- **Code UFI**: 0J60-N08R-Y00V-3PD9

### Unités de vente

- IR16-0001RA: 12 x 1 l bouteille
- IR16-0010RA: 1 x 10 l bidon



\* Une base de données des correspondances entre les noms INCI, les noms de la Pharmacopée européenne et les numéros CAS est disponible sur le site Web Pharmacos de la Commission européenne : <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>  
Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.  
Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.