



INDUMASTER® STEP IR 16

Neutralus ir medžiagą saugantis pramoninis valiklis



Naudojimo sritis

- Tinka naudoti dirbtuvėse ir pramonėje
- Visiems vandeniui atspariems paviršiams ir grindų dangoms
- Aliuminio paviršiams
- Taip pat tinka akrilo stiklui
- Galima naudoti mechaniniams elevatoriams ir kėlimo takams valyti

Produkto savybės / privalumai

- Greito veikimo valiklis rankiniam ir mechaniniam valymui
- Gerai pašalina susidariusius purvo sluoksnius
- Atitirpina aliejų ir riebalus
- Gerai suriša paviršių medžiagas
- Nekenkia medžiagai
- Puikus sukibimas, sumažina valymo priemonės išsiliejimą ir taškymąsi
- Sukurta ekskavatorių valymo mašinoms

Techniniai duomenys

pH-rodiklis	8,5
Produkto spalva	bespalvis arba gelsvas
Tara*	1 l Butelis 10 l Kanistras

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.





PRAMONINIS VALIKLIS

Buitinis valiklis

INDUMASTER® STEP IR 16

Neutralus ir medžiagą saugantis pramoninis valiklis

Naudojimas ir dozavimas



Kasdienis valymas:
50 - 100 ml / 10 l vandens



Kasdienis valymas:
50 - 100 ml / 10 l vandens



Automatinis valymas:
50 - 200 ml / 10 l vandens
Esant stipriam putplasčiui, galima naudoti Buz® Defoam
G 478.

Ekskavatorių valymas:
Valymo šepetėlių ir siurbimo procedūrai: 1 - 2 l / 10 l vandens
Slėginis purškiklis: santykiu nuo 1:1 iki 1:2 pirminiam purškimui
Įpilkite valymo skystį į mašiną ir pravalykite šepetėliu.



Purškiamasis valiklis:
50 ml / 600 ml vandens

Nuoroda

Naudokite tik šaltą vandenį.
Naudojant įrenginiuose, rezervuarus būtina reguliariai valyti ir plauti.
Naudoti skirtą tirpalą reikia pagaminti šviežiai ir sunaudoti per 24 valandas.

Papildomi produktai

Indumaster® Fast IR 14
Indumaster® Protect IR 30
Indumaster® Forte IR 42 - Sudėtyje tirpiklio turintis pramoninis ir sportinės dangos valiklis
Indumaster® Intensive IR 44
Indumaster® Universal IR 55 - Eko sertifikata turintis pramoninis valiklis

Pavojingumo frazės

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Daugiau saugos nurodymų rasite saugos duomenų lape, skirtame Indumaster® Step IR 16 svetainėje www.buzil.com.

GISBAU kodas: GU 80

Prekės numeris*:
IR16-0001R1
IR16-0010R1

* Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.

Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdoravimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdoravimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdoravimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.

Data 11.03.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com