



Indumaster® Forte IR 42

Iðnaðar- og íþróttagólfhreinsiefni
sem inniheldur leysi



Umfang notkunar

- Til notkunar í iðnaði og verkstæðum
- Geymsla og íþróttahús, rúllu- og hliðarhurðir
- Til að hreinsa vatns-, leysi- og basapolin yfirborð og gólfefni eins og PVC, náttúru- og gervisteina, klinker, línóleum, gúmmí o.fl.

Eiginleika vörunnar

- Góður óhreinindastyrkur
- Fjarlægir hælmerki, gúmmí- og dekkslit af lyfturum, brettabílum, handbol-takvoða o.s.frv.
- Sértækt nothæft
- Lágfreyðandi
- Hentugur til notkunar í hreinsivélar og með eindiska vélinni

Notkun og skammtar

- Notaðu alltaf kalt vatn.
- Skolaðu með tæru vatni.
- Neysla: 0,12 - 2,5 ml / á m²



100 ml /
10 l Vatn



500 - 1.000
ml / 10 l Vatn



1:2 með vatni
- óþynnt

- Notaðu ferskar blöndur og ekki nota þær lengur en í 24 klukkustundir



Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu við þjónusturáðgjafa þinn. Upplýsingarnar í vöruupplýsingum okkar byggja á reynslu okkar og vandlegum rannsóknum og eru í samræmi við núverandi þekkingu okkar. Hinsvegar getum við ekki rannsakað af nákvæmni og haft áhrif á mismunandi aðstæður þegar kemur að vinnuaðferðum, markmiðum og eignum. Þar af leiðandi getum við eingöngu sett fram leiðbeiningar fyrir almennar vinnuaðferðir í vöruupplýsingunum. Gæði verksins er því háð sérfræðimati og vinnuaðferð notandans. Ef uppi eru einhverjar efasemdir, skal notandinn alltaf athuga samhæfi við efnið sem á að meðhöndla með Buzil vörunni, á litt áberandi stað eða fá tæknilegar ráðleggingar. Ábyrgð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum í upplýsingaefni okkar er einungis til staðar í tilfelli stórfelldrar vanrækslu (ásætningur eða stórfelld vanræksla); þetta hefur ekki áhrif á neinar kröfur sem koma fram vegna Laga um vöruábyrgð. Með þessum upplýsingum um vöru falla allar fyrri upplýsingar um vöru úr gildi.

Athugið

- Hentar aðeins að hluta fyrir húðuð gólfefni. Vinsamlega fylgstu með hámarks lýsingartíma sem er 15 mínútur.
- Geymana ætti að þrifa og skola reglulega til notkunar í sjálfvirkri einingu.
- Litabreytingar eða mismunur hefur ekki áhrif á gæði vörunnar. Vörumyn-din getur verið önnur að lit og lögun frá upprunalegu.
- **Öryggi:** Hættuyfirlýsingar og öryggisráðstafanir er að finna á viðeigandi öryggisblaði sem er aðgengilegt á www.buzil.com.
- **Geymsla:** Geymið ílát alltaf lokað. Geymist við stofuhita í upprunalegu íláti. Notið opnuð ílát innan 9 mánaða.
- **Umhverfi:** Farið með tóm ílát í endurvinnslu. Fyrir nákvæmar upplýsingar sjá Umhverfisupplýsingar.

Frekari upplýsingar

- **Litur á vöru:** litlaust til ljósgult
- **UFI kóði:** 0T60-50AX-W00C-3Q4G
- Eingöngu til iðnaðarnota.

Sölueiningar

- IR42-0010R6: 1 x 10 l dós
- IR42-0200: 1 x 200 l tunna