



Indumaster® Strong IR 45

Detergente industrial de elevado desempenho altamente alcalino



Área de aplicação

- Para utilização no setor industrial e oficinas mecânicas
- Para todos os solos e superfícies resistentes a alcalis
- Restauro de danos causados por incêndios

Propriedades do produto

- Detergente industrial de alto desempenho
- Excelente poder de dissolução da sujidade
- Dissolve a sujidade mais persistente, como, por ex., a sujidade incrustada de fuligem, óleo e gordura, grafite e abrasão de borracha
- Alta capacidade de dispersão e transporte de sujeira
- Adequado para utilização em sistemas automáticos de limpeza e com aparelhos de limpeza a alta pressão

Aplicação e dosagem

- Antes de usar, verifique a superfície quanto à compatibilidade das cores e materiais.
- Utilizar sempre água fria.
- Consumo: 0,12 - 2,5 ml / por m²

100 - 2.000 ml / 10 l Água	100 - 500 ml / 10 l Água	1.000 ml / 10 l Água	1:5 - 1:10 com água	

- Aplicar um preparado novo e usar no período máximo de 24 horas.



Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o seu consultor. Os dados nas nossas informações de produto baseiam-se nas nossas experiências e análises cuidadosas, e correspondem ao nosso nível de competência atual. No entanto, não podemos verificar e influenciar detalhadamente as diferentes condições dos objetos, materiais e processamento. Deste modo, só fornecemos instruções de processamento gerais nas informações de produto. Assim, a qualidade do trabalho depende da análise e do processamento profissionais do objeto por parte do utilizador. Em caso de dúvida, este último é sempre obrigado a verificar a compatibilidade do material a ser tratado com o produto Buzil num local discreto ou a obter aconselhamento técnico. Só nos responsabilizamos por informações incompletas ou incorretas no nosso material informativo em caso de culpa grave (intenção ou negligência grave); quaisquer reclamações decorrentes da Lei sobre a Responsabilidade por Produtos não serão afetadas. Com estas informações sobre o produto, todas as informações anteriores sobre o produto perdem a sua validade.

Indicação

- Durante a utilização com sistemas automáticos, lavar e enxaguar regularmente os depósitos.
- As alterações ou diferenças de cor não têm qualquer influência sobre a qualidade do produto. A imagem do produto pode diferir do original em termos de cor e forma.
- **Segurança:** As declarações de perigo e as precauções de segurança podem ser encontradas na ficha de dados de segurança relevante, que está disponível em www.buzil.com.
- **Armazenamento:** Mantenha sempre a embalagem fechada. Armazenar à temperatura ambiente na embalagem original. A embalagem aberta deve ser utilizada num período de 9 meses.
- **Proteção ambiental:** devolver as embalagens vazias ao sistema dual. Para informações pormenorizadas, ver informações ambientais.

Mais informações

- **Cor do produto:** verde
- **Código GISBAU:** GG 80
- **Código UFI:** UY60-50QR-H00C-ED9M
- Apenas para uso comercial.

Unidades de venda

- IR45-0200RA : 1 x 200 l Barril
- IR45-0001RA: 12 x 1 l Garrafa
- IR45-0010RA: 1 x 10 l Jerricã
- IR45-0950RA : 1 x 950 l Contentor IBC