



Corridor® Jewel S 741

Nagy teljesítményű diszperzió



Alkalmazási terület



- Minden rugalmasan bevonható (maradék nedvességtartalommal is) és vízálló padlóburkolathoz, például linóleumhoz, PVC- és elasztomerburkolatokhoz
- Erősen igénybe vett padlóburkolatokhoz, pl. iskolákban, kórházakban, idősek otthonában és szociális otthonokban, valamint olyan helyiségekben, ahol fertőtlenítőszereket használnak
- Bevonható epoxigyanta padlóburkolatok
- Bevonható PUR-bevonatú burkolatok

Termékjellemzők

- Rendkívüli tartósság
- Kiváló fedés és legmagasabb fokú csillogás
- Gyorsan tisztítható felület
- Kiválóan ellenáll a legtöbb kéz- és felületfertőtlenítő szernek
- Könnyen eltávolítható a Corridor® Power Stripper S 708 segítségével
- Nagy sebességű géppel polírozható
- Csúszásgátló a DIN 51131 szerint
- Fémsómentes
- Tisztítókészülékekhez alkalmas

Alkalmazás és adagolás

- Vigye fel tisztán, 2 rétegben.
- Minden rétegnek külön-külön ki kell száradnia.
- Fogyasztás: 25 - 35 ml / m²-enként / felvitelenként



Tudnivaló: Kérjük vegye figyelembe a termékek korlátozott nemzetközi elérhetőségét. Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatával.

A termékinformációkban található tudnivalók tapasztalatainkon és gondos kutatáson alapszanak, és aktuális ismereteinknek felelnek meg. A különböző feldolgozási, tárgyakra és anyagokra vonatkozó körülményeket azonban nem tudjuk egyenként ellenőrizni és befolyásolni. Ennek következtében a termékinformációk mindössze általános feldolgozási tudnivalókat tartalmaznak. A munka minősége ezért az objektum szakszerű megítélésétől és a felhasználói feldolgozástól függ. Kétségek esetén a felhasználó köteles a Buzil-termék hatását a kezelendő anyagon egy nem feltűnő helyen kipróbálni, vagy alkalmazástechnikai segítséget kérni. A tájékoztató anyagunkban található hiányos vagy helytelen adatokért felelősséget csak súlyos hiba esetében (szándékosság vagy súlyos gondatlanság) esetén vállalunk; a termékfelelősségi törvényből eredő esetleges követelések változtatlanok maradnak. A jelen termékinformáció által minden ezt megelőző termékinformáció érvényét veszíti.

Megjegyzés

- Óvja a fagytól.
- Az alaptisztítás után hagyja megszáradni a padlóburkolatot.
- Minden rétegnek külön-külön ki kell száradnia.
- A felületek mechanikai behatás nélküli egyedüli, időleges kitettsége, szemben a kereskedelembe kapható fertőtlenítőszerekkel (max. 15 perc tartós kitettség) igazolt, és nem okoz károsodást a bevonat felületén.
- Az elszíneződések vagy színeltérések nincsenek hatással a termék minőségére. A termék képe színben és formában eltérhet az eredetitől.
- **Biztonság:** A vonatkozó biztonsági adatlapon található, amely a www.buzil.com címen érhető el.
- **Tárolás:** A göngyöleg mindig zárva tartandó. Szobahőmérsékleten, az eredeti göngyölegben tárolandó. A felnyitott göngyöleget 9 hónapon belül fel kell használni.
- **Környezetvédelem:** A teljesen üres göngyöleget továbbítsa a DSD-rendszerbe. Részletes információkért lásd a környezeti információkat.

További információk

- **Termékszín:** fehér
- **GISBAU-kód:** GE 10
- **UFI-kód:** G2S0-W02R-F00U-1A8F
- Csak ipari felhasználásra.

Értékesítési egységek

- S741-0005RA: 1 x 5 l Kanna