



## Corridor® Black S 739

Crna disperzija



VOC  
SOLVENT-FREE

### Područje primjene

- Za vodootporene, upijajuće i premazive (uključujući ostatke vlage) i temeljito očišćene podne obloge kao što su: Npr. kamen, asfalt, cementni i betonski estrih, bitumen, linoleum
- Posebno pogodan za industrijske podove za prebojavanje i njegu podnih površina koje se često koriste, npr. B. u izložbenim dvoranama i radionicama

### Svojstva proizvoda

- Otporna polimerna disperzija crne boje
- Stvara otporan zaštitni sloj
- Vrlo dobra moć punjenja i dobra tečnost
- Visoko prekrivanje za izvrstan izgled
- Ne sadrži metalne soli
- Protuklizno u skladu s normom DIN 51131
- Moguće je pečaćenje zadnjim nanošenjem u mat, sjajnoj i visoko sjajnoj izvedbi

### Primjena i doziranje

- Nerazrijeđeno u tankom sloju nanijeti na neutraliziranu i suhu podnu oblogu nakon osnovnog čišćenja brisačem za podove ili nastavkom za pranje.
- Ostaviti da se osuši i ponoviti postupak.
- U posljednjem nanosu nanijeti bezbojni premaz, S 734, S 737, S 741.
- Za završni sloj odabratи Corridor® Glorin S 734 za sjaj, Corridor® Matt S 737 za mat ili Corridor® Jewel S 741 za visoki sjaj.
- Potrošnja: 25 - 35 ml / po m<sup>2</sup> / po nanosu



nerazri-  
jedeno

### Molimo zapamtite

- Zaštititi od mraza.
- Prije obrade isključiti izvore topline (podno grijanje, radijatore, topli zrak).
- Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
- Sigurnost:** Obavijesti o opasnosti i mjeru opreza mogu se pronaći u odgovarajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na [www.buzil.com](http://www.buzil.com).
- Skladištenje:** Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 mjeseci.
- Zaštita okoliša:** Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o okolišu.

### Daljnje informacije

- Boja za proizvode:** crna
- Kod GISBAU:** GE 10
- UFI kod:** 3YR0-DODC-500A-DYPD
- Samo za industrijsku upotrebu.

### Prodajna pakiranja

- S739-0010RA: 1 x 10 l kanister

7,5

pH



Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike. Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi korisnik. U slučaju nedoumica, korisnik je dužan provjeriti podnošljivost materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaraju samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zákona o jamstvu za proizvode ostaju nepromjenjena. Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.

Datum 17.04.2024