



Bucasan® Trendy T 464

Средство за чишћење и одржавање санитарнија на бази амидосулфонске киселине,



Подручје примене

- За цео мокри и санитарни простор
- За све површине и материјале отпорне на киселине, као што су зидне и подне плочице, умиваоници, нерђајући челик, хромиране арматуре, алуминијумске површине, каде, тоалети и писоари
- Може се користити на плочицама, умиваоничима, тоалетима, санитарном порцелану, површинама од хрома и нерђајућег челика, зидним и подним плочицама

Својства производа

- Снажан ефекат чишћења
- Лако раствара кречњак, остатке од прљавштине и сапуна
- Сјај без трагова, без накнадног сушења због перла ефекта
- Оставља пријатну атмосферу у просторији
- На напада хром и нерђајући челик
- На листи РЕ
- На листи РК
- Погодно за употребу у пиштољу за избавивање пене и машини са једним диском

Примена и дозирање

- Увек користите хладну воду.
- Исперите је чистом водом.
- Потрошња: 0,01 - 2,5 ml / по m²



Чисто средство



20 - 50 ml / 10 l Вода



200 - 1.000 ml / 10 l Вода



1:5 - 1:10 са водом



50 ml / 600 ml Вода

- Припремите свеже растворе за употребу и искористите их најкасније у року од 24 сата.

Молимо запамтите


- Не користити на природном камену везаном за креч, као нпр. на мермеру, Солнхофер плочама, травертину, кречњаку од шкољки.
- Не користити на алуминијуму, лакираним површинама и акрилном стаклу.
- Промена боје или различита боја не утичу на квалитет производа. Слика производа може се разликовати по боји и облику од оригинала.
- **Безбедност:** Обавештења о опасностима и мере предострожности могу се наћи у релевантном безбедносном листу, који је доступан на www.buzil.com.
- **Чување:** Увек држите амбалажу затворену. Чувајте на собној температури у оригиналној амбалажи. Отворене посуде искористити у року од 9 месеци.
- **Заштита животне средине:** Убаците празну амбалажу у дуални систем. За детаљније информације погледајте Информације о животној средини.

Додатне информације

- **Боја производа:** црвена
- **Код у бази података за опасне супстанце GHSBAU:** GS 80
- **УФИ код:** 9CC0-Y0X0-400K-4T0W
- Само за индустријску употребу.

Продајне јединице

- T464-0001RA: 12 x 1 l Боца
- T464-0950RA: 1 x 950 l Ринфузни контејнер
- T464-0010RA: 1 x 10 l Канта
- T464-0200RA: 1 x 200 l Буре
- T464-0005RA: 1 x 5 l Канта



Напомена: Имајте у виду делимично ограничену доступност производа на међународном тржишту. Обратите се надлежном корисничком сервису. Подаци садржани у информацијама о нашим производима почивају на нашим искуствима и брижљивим анализама и одговарају нашем тренутном нивоу знања. Ми нисмо у могућности да вршимо појединачне провере и утичемо на различите услове обраде, на стање објеката и материјала. Информације о производима садрже само опште инструкције за обраду. Квалитет рада због тога зависи од стручне процене предмета рада и обраде од стране корисника. У случају недоумице корисник има обавезу да на неком неупадљивом месту провери отпорност материјала који се третира производом компаније Buzil или да потражи технички савет. Одговорност за непотпуне или нетачне информације у нашем информативном материјалу постоји само у случају великог немара (намере или великог немара); сви захтеви који произилазе из Закона о одговорности за производ остају непромењени. Објављивањем ових информација о производима престају да важе све претходне информације о производима.