



Corridor® Glorin S 734

Univerzální disperze se samo-lešticí schopností



Rozsah použití


- Ideální pro použití ve zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, pečovatelské domy a lékařské ordinace, stejně jako v dalších oblastech, kde se používají dezinfekční prostředky
- Pro všechny voděodolné, přetíratelné (i zbytkové vlhkosti) a důkladně očištěné podlahové krytiny jako PVC a linoleum
- Potahovatelné obklady s úpravou PUR
- Vhodný také pro savé podlahy z přírodního a umělého kamene

Vlastnosti produktu

- Odolná, vysoce lesklá polymerová disperze
- Velmi dobrá plnivost a dobré tokové vlastnosti
- Vytváří ošetřující film odpuzující nečistoty a oděru
- Usnadňuje údržbové čištění díky vyššímu plošnému výkonu
- Bez solí kovu
- Optimální odolnost vůči alkoholu a dezinfekčním prostředkům
- Umožňuje bezproblémové opravy, např. na chodníku, stojatých plochách nebo odřeninách židlí
- Protiskluzový dle DIN 51131
- Lze snadno leštit vysokorychlostním strojem
- Ekonomický, protože je vhodný pro suchou renovaci fólií a pro čištění (metoda nástřiku).
- Odolný proti mechanickým vlivům

Použití a dávkování

- Naneste v nezředěném stavu v malé množství v 2-3 vrstvách.
- Spotřeba: 25 - 35 ml / na m² / na nános



1:2 s
vodou

Upozornění


- Chraňte před mrazem.
- Před zpracováním vypněte zdroje tepla (podlahové vytápění, topení, přívod teplého vzduchu).
- Zabraňte přímému slunečnímu záření.
- Čím důkladněji se provede základní čištění a oplachování podlahových krytin s otevřenými póry, jako je linoleum, tím lépe jsou podporovány vlastnosti nátosu.
- Byla testována samotná dočasná expozice na povrchu bez mechaniky vůči komerčně dostupným dezinfekčním prostředkům (max. 15 minut nepřetržitého namáhání) a nezpůsobuje žádné poškození povrchu nátěru.
- Změna barvy nebo rozdíly barev nemají vliv na kvalitu produktu. Obrázek produktu se může barevně a tvarově lišit od originálu.
- **Bezpečnost:** Bezpečnostní věty a bezpečnostní opatření naleznete v příslušném bezpečnostním listu, který je k dispozici na adrese www.buzil.com.
- **Skladování:** Nádobu musí být vždy uzavřena. Skladujte při pokojové teplotě v původním obalu. Obsah otevřených nádob spotřebujte do 9 měsíců.
- **Ochrana životního prostředí:** Zcela prázdné nádoby odevzdejte do duálního systému. Podrobné informace naleznete v informacích o životním prostředí.

Další informace

- **Barva výrobku:** bílý
- **Kód GISBAU:** GE 10
- **UFI kód:** 8MR0-C0MR-X00C-RMC4
- Jen pro řemeslné účely.

Prodejní jednotky

- S734-0010RA: 1 x 10 l kanystr



Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.

Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme uvádět v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování uživatelem. V případě pochybností je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.