



Corridor® Glorin S 734

Alhliða sjálfskínandi dreifing



Umfang notkunar

- Tilvalið til notkunar á heilsugæslustöðvum eins og sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum og lækna stofum sem og öðrum svæðum þar sem sótthreinsiefni eru notuð
- Fyrir allar vatnsheldar, húðanlegar (jafnvel leifar af raka) og vandlega hreinsaðar gólfefni eins og PVC og línóleum
- Húðanleg PUR-húðuð hlíf
- Einnig hentugur fyrir gleypið náttúrulegt og gervisteinsgólf

Eiginleika vörunnar

- Endingargóð, háglans fjölíða dreifing
- Mjög góður fyllingarkraftur og góðir rennsliseiginleikar
- Myndar óhreinindisfráhrindandi og slitþolna umhirðuflimu
- Auðveldar viðhaldspríf þökk sé meiri afköstum svæðisins
- Málsaltlaust
- Besta viðnám gegn áfengi og sótthreinsiefnum
- Gerir kleift að gera óaðfinnanlegar viðgerðir, t.d. á göngustígum, standflötum eða stólum
- Hálkuvörn samkvæmt DIN 51131
- Hægt að þússa auðveldlega með háhraða vélinni
- Hagkvæmt þar sem það er hentugur til endurnýjunar á þurrviðgerðarfilum og til hreinsunar (úðaaðferð).
- Ónæmur fyrir vélrænum áhrifum

Notkun og skammtar

- Berið pólýúretan þunnt á í 2 – 3 lögum.
- Neysla: 25 - 35 ml / á m² / á pöntun



óþynnt



1:2 með vatni

Athugið

- Verjið gegn frosti.
- Slökktu á hitagjöfum (gólffhitun, hitun, inntak fyrir heitt loft) fyrir vinnslu.
- Forðastu beint sólarljós.
- Því betur sem gólfefni með opnum holum eins og línóleum er hreinsað og skolað, því betur styðjast eiginleikar húðarinnar.
- Ein, tímabundin útsetning á yfirborði án vélbúnaðar fyrir sótthreinsiefnum sem eru fáanleg í sölu (hámark 15 mínútur af varanlegu álagi) er athuguð og veldur engum skemmdum á yfirborði húðarinnar.
- Litabreytingar eða mismunur hefur ekki áhrif á gæði vörunnar. Vörumyndin getur verið önnur að lit og lögun frá upprunalegu.
- **Öryggi:** Hættuyfirlýsingar og öryggisráðstafanir er að finna á viðeigandi öryggisblaði sem er aðgengilegt á www.buzil.com.
- **Geymsla:** Geymið ílát alltaf lokað. Geymist við stofuhita í upprunalegu íláti. Notið opnuð ílát innan 9 mánaða.
- **Umhverfi:** Farið með tómið ílát í endurvinnslu. Fyrir nákvæmar upplýsingar sjá Umhverfisupplýsingar.

Frekari upplýsingar

- **Litur á vöru:** hvítt
- **GISBAU kóði:** GE 10
- **UFI kóði:** 8MR0-COMR-X00C-RMC4
- Eingöngu til iðnaðarnota.

Sölueiningar

- S734-0010RA: 1 x 10 l dós



Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu við þjónusturáðgjafa þinn. Upplýsingarnar í vöruupplýsingum okkar byggja á reynslu okkar og vandlegum rannsóknum og eru í samræmi við núverandi þekkingu okkar. Hinsvegar getum við ekki rannsakað af nákvæmni og haft áhrif á mismunandi aðstæður þegar kemur að vinnuaðferðum, markmiðum og efnum. Þar af leiðandi getum við eingöngu sett fram leiðbeiningar fyrir almennar vinnuaðferðir í vöruupplýsingunum. Gæði verksins er því háð sérfræðimati og vinnuaðferð notandans. Ef uppi eru einhverjar efasemdir, skal notandinn alltaf athuga samhæfi við efnið sem á að meðhöndla með Buzil vörunni, á litt áberandi stað eða fá tæknilegar ráðleggingar. Ábyrgð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum í upplýsingaefni okkar er einungis til staðar í tilfelli stórfelldrar vanrækslu (ásætningur eða stórfelld vanræksla); þetta hefur ekki áhrif á neinar kröfur sem koma fram vegna Laga um vöruábyrgð. Með þessum upplýsingum um vöru falla allar fyrri upplýsingar um vöru úr gildi.