Corridor® Glorin S 734

Universali savaime blizgi dispersija





VOC SOLVENT-FREE

Naudojimo sritis

- Tinkamas naudoti ligoninėse, namuose ir vietose, kur naudojamos dezinfekcinės priemonės
- Sluoksniuotoms ir vandeniui atsparioms grindų dangoms, kaip pvz., PVC, linoleumui ir kaučiukui
- Galimos padengti PUR dengtos dangos
- Taip pat gali būti naudojamas ant natūralaus ir dirbtinio akmens

Produkto savybės

- Atspari itin blizgi dispersija
- Be metalo druskų
- Labai geros dengimo savybės ir lengva dirbti
- Atsparus paviršių dezinfekavimo priemonėms
- Galima poliruoti didelės spartos plovimo mašina
- Leidžia atlikti besiūlius taisymus
- Stabdanti slydimą pagal DIN 51131
- Atsparus mechaniniams poveikiams
- Tinka priežiūros plėvelei atnaujinti

Naudojimas ir dozavimas

- Tvarkingai tepkite 2–3 plonais sluoksniais.
- Naudojimas: 25 - 35 ml / vienam m² / užsakymas



grynas | 1:2 su vandeniu

Nuoroda

- Saugokite nuo šalčio.
- Prieš apdorodami išjunkite šilumos šaltinius (grindinį šildymą, šildymą, karštą orą).
- Venkite tiesioginių saulės spindulių.
- Kuo kruopščiau atliekamas grindų dangų atviromis skylutėmis, tokių kaip linoleumas, pagrindinis valymas ir plovimas, tuo labiau palaikomos dangos savybės.
- Laikinasis poveikis paviršiui be mechaninio veiksnio palygintas su įprastinėmis dezinfekcijos priemonėmis (maks. 15 minučių intensyvus poveikis) ir nepažeidžia dangos paviršiaus.
- Spalvų pakitimai arba skirtumai neturi įtakos produkto kokybei. Produkto atvaizdo spalva ir forma gali skirtis nuo originalo.
- **Sauga:** Pavojingumo frazes ir saugos priemones galima rasti atitinkamame saugos duomenų lape, kurį galima rasti adresu www.buzil.com.
- **Laikymas:** Talpyklą visada laikykite uždarytą. Laikykite kambario temperatūroje originalioje pakuotėje. Atidarytą tarą sunaudokite per 9 mėnesius.
- **Aplinkos apsauga:** Visiškai tuščias talpyklas įdėkite į dvigubą sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite aplinkosaugos informacijoje.

Daugiau informacijos

- **Produkto spalva:** baltas
- **GISBAU kodas:** GE 10
- **UFI kodas:** 8MR0-C0MR-X00C-RMC4
- Tik komerciniam naudojimui.

Pardavimo vienetai

- S734-0010RA: 1 x 10 l Kanistras



Data 08.01.2024

Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil" produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com