



Corridor® Glorin S 734

Allround högblank golvpolish



Tillämpningsområde


- Idealisk för användning i vårdinrättningar som sjukhus, vårdhem och läkarmottagningar samt andra områden där desinfektionsmedel används
- För alla vattentäta, beläggningsbara (även restfukt) och noggrant rengjorda golvbeläggningar som PVC och linoleum
- Beläggningsbara PUR-belagda beläggningar
- Även lämplig för absorberande natur- och konststensgolv

Produktens egenskaper

- Hållbar, högblank polymerdispersion
- Mycket bra fyllningsförmåga och bra flytegenskaper
- Bildar en smutsavvisande och nötningsbeständig vårdfilm
- Gör underhållsrengöring enklare tack vare högre ytprestanda
- Utan metallsalter
- Optimal motståndskraft mot alkohol och desinfektionsmedel
- Möjliggör sömlösa reparationer, t.ex. på gångbanor, ståtytor eller stolsnurr
- Halkhämmande enligt DIN EN 16165
- Kan enkelt poleras med höghastighetsmaskinen
- Ekonomisk, då den lämpar sig för torrvarvsfilmenreivering och för rengöring (spraymetod).
- Motståndskraftig mot mekanisk påverkan

Användning och dosering

- Appliceras oblandat i 2–3 tunna skikt.
- Förbrukning: 25 - 35 ml / per m²/per order



Hänvisning


- Skyddas mot frost.
- Stäng av värmekällor (golvvärme, värmeelement, varmluft) innan bearbetning.
- Undvik direkt solljus.
- Ju noggrannare grundläggande rengöring och sköljning av golvbeläggningar med öppna porer som linoleum, desto bättre stöds beläggningens egenskaper.
- En enda, tillfällig exponering på ytan utan mekanik för kommersiellt tillgängliga desinfektionsmedel (max. 15 minuter kontinuerlig belastning) har testats och orsakar ingen skada på beläggningens yta.
- Färgförändringar eller färgskillnader har ingen inverkan på produktkvaliteten. Produktbilden kan skilja sig i färg och form från originalet.
- **Säkerhet:** Faraangivelser och säkerhetsföreskrifter finns i det relevanta säkerhetsdatabladet, som finns tillgängligt på www.buzil.com.
- **Lagring:** Håll alltid förpackningen stängd. Lagra i originalförpackningen vid rumstemperatur. Öppnade behållare måste förbrukas inom 9 månader.
- **Miljöskydd:** Töm förpackningen helt och lämna den till återvinning. För detaljerad information se miljöinformation.

Ytterligare information

- **Produktfärg:** vit
- **GISBAU-kod:** GE 10
- **UFI-kod:** 8MR0-C0MR-X00C-RMC4
- Endast för industriell användning.

Säljenheter

- S734-0010RA: 1 x 10 l dunk



Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.

Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaktksamhet (på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.