



Buzil® Flow G 577

Nettoyant pour tuyauteries,
liquide



Domaines d'application

- Canalisations, tuyaux, siphons de lavabos, douches

Caractéristiques du produit

- Nettoyeur de tuyaux automatique très actif
- Dissout puissamment les résidus de savon, les graisses, les cheveux et les résidus alimentaires
- Effet légèrement visqueux et donc amélioré
- Répond aux exigences dans le cadre d'un concept HACCP
- En utilisation régulière, le colmatage est évité
- Élimine les odeurs désagréables

Utilisation et dosage

- Verser la solution directement dans l'écoulement et laisser agir 15 minutes à 4 heures.
- Rincer ensuite à l'eau chaude.
- Consommation: 50 - 200 ml / par application



pur

Remarque


- Ne pas mélanger avec des produits acides.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité. L'image du produit peut présenter des différences de couleur et de forme par rapport à l'original.
- **Sécurité** : Les mentions de danger et les précautions de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante, disponible à l'adresse www.buzil.fr.
- **Stockage** : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
- **Protection de l'environnement** : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- **Couleur du produit**: incolore - jaune clair
- **Ingrédients selon le règlement européen sur les détergents (Det-VO*)**: AQUA, SODIUM HYDROXIDE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE, COCAMINE OXIDE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM ACRYLATE
- **Code GISBAU** : GR 10
- **Code UFI**: 1960-406K-200D-4NN3

Unités de vente

- G577-0001RA: 12 x 1 l bouteille



* Une base de données des correspondances entre les noms INCI, les noms de la Pharmacopée européenne et les numéros CAS est disponible sur le site Web Pharmacos de la Commission européenne : <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>
Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.
Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.