

Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BUZ® CONTRACALC G 461

Domaine d'application : Sanitaires pH 0,5					
Dilut	tion	100 - 1000 ml / 10 l d'eau			
Adap pour		Nettoyage de base des piscines ; cuisines industrielles ; industrie alimentaire	Ne pas utiliser sur	Verre acrylique ; Surfaces laquées/co- lorées ; Sols en pierre naturelle et artificielle ; Aluminium	
Appl	ication	Dalles en grès ; dalles de sécurité ; dalles en grès cérame ; Carreaux muraux et de sol en céramique ; Acier inoxydable			
_	^	Problème défaillance condition	Solution		
	tion au lème	 Laisse des traces/un film sur la surface lors du nettoyage d'entretien Puissance de nettoyage faible Pas de puissance de nettoyage Dégâts sur les surfaces (décoloration, gonflement de la matière, 	 Rincer à l'eau claire Adapter le dosage du produit Nettoyage thermique en cas de dépôts de minéraux Tester la résistance à l'eau et aux produits chimiques 		
tion v	l'applica- érifier la utibilité atériaux	etc.)	Cilinques		



Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BUZ® CONTRACALC G 461 | PRODUIT ALTERNATIF

Domaine	d'application:
Sanitaire	c







Samuanes	100000 100000 <u> </u>		
Produit alternatif	Différence	Application	
Erolcid® G 491	Pas de certificat de contrôle pour denrées alimentaires	Nettoyage intensif/détartrage	
Bucalex® G 460	Nettoyant de base visqueux, norme écologique B 5105	Nettoyage intensif/détartrage	