

Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

EROLCID® G 491

Domaine d'application :
Spécial



<p>Dilution</p>	<p>Nettoyage d'entretien 100 ml / 10 l d'eau</p> <p>Nettoyage de base 1 l / 10 l d'eau</p>		
<p>Adapté pour</p>	<p>Nettoyage intensif et de base des aéroports/gares ; établissement publics ; piscines</p>	<p>Ne pas utiliser sur</p>	<p>Verre acrylique ; Surfaces laquées/colorées ; Revêtements en pierre naturelle ou artificielle ; Aluminium</p>
<p>Application</p>	<p>Dalles en grès ; dalles de sécurité ; dalles en grès cérame</p>		
<p>Solution au problème</p>	<p>Problème défaillance condition</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laisse des traces/un film sur la surface lors du nettoyage d'entretien ▪ Puissance de nettoyage faible ▪ Dégâts sur les surfaces (décoloration, gonflement de la matière, etc.) 	<p>Solution</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rincer à l'eau claire ▪ Adapter le dosage du produit ▪ Tester la résistance à l'eau et aux produits chimiques 	

Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

EROLCID® G 491 | PRODUIT ALTERNATIF

Domaine d'application :
Spécial



Produit alternatif	Différence	Application
Buz® Contracalc G 461	sur liste RE (acier inoxydable)	Nettoyage intensif/détartrage