

Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BUCASAN® SANIBOND G 457

Domaine d'application :
Sanitaire



pH 2,5

<p>Dilution</p>	<p>pur - 100 ml / 10 l d'eau 50 ml / 600 ml dans un flacon pulvérisateur de mousse</p>		
<p>Adapté pour</p>	<p>Nettoyage d'entretien quotidien ; Surfaces résistantes aux acides</p>	<p>Ne pas utiliser sur</p>	<p>Revêtements en pierre naturelle ou artificielle liés à la chaux ; Surfaces laquées (colorées) ; Verre acrylique</p>
<p>Application</p>	<p>Matériaux résistants aux acides dans les zones sanitaires et humides ; Porcelaine sanitaire ; Chrome ; Acier inoxydable ; Aluminium ; Carreaux muraux et de sol en céramique</p>		
<p> Solution au problème</p>	<p>Problème défaillance condition</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laisse des traces/un film sur la surface ▪ Puissance de nettoyage faible ▪ Pas de puissance de nettoyage ▪ Dégâts sur les surfaces (décoloration, gonflement de la matière, etc.) 	<p>Solution</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bien rincer à l'eau claire ▪ Choisir un nettoyant de base pour sanitaires, par ex. Bucalex® G 460, Buz® Contracalc G 461 ▪ Choisir un fournisseur de solutions, par ex. Clean Up G 555, Buz® Point G 502, Buz® Metasoft G 507 ▪ Tester la résistance à l'eau et aux produits chimiques 	

Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BUCASAN® SANIBOND G 457 | PRODUIT ALTERNATIF

Domaine d'application :
Sanitaire



pH 2,5

Produit alternatif	Différence	Application
Bucasan® Trendy T 464	Avec acide sulfamique, ne pas appliquer sur l'aluminium	Nettoyage d'entretien quotidien des sanitaires
Bucasan® Clear G 463	Incolore, ne pas appliquer sur l'aluminium	Nettoyage d'entretien quotidien des sanitaires
Planta® San Intense P 319	Nettoyant d'entretien des sanitaires écologique, pH 0,5	Nettoyage d'entretien quotidien des sanitaires
Planta® San P 312	Nettoyant d'entretien écologique des sanitaires, ne pas appliquer sur l'aluminium, pH 2	Nettoyage d'entretien quotidien des sanitaires