



BUDENAT® RAPID D 444

Lietošanai gatavs alkoholu saturošs ātrās dezinfekcijas līdzeklis



Lietošanas zona

- Izmantošanas sfēras pārtikas rūpniecībā, virtuves zonā un veselības aprūpē
- Par visām alkohola izturīgām virsmām un materiāliem

Materiāla panesamība

- Piemērots spirta izturīgām virsmām un materiāliem (ieteicams pirms sākotnējās lietošanas pārbaudīt saderību ar lietojumprogrammu risinājumu nelielā neuzkrītošā vietā)
- Var tikt bojātas akrila stikla un polimēru pārklātas virsmas
- PVC materiālu krāsas izmaiņas nevar izslēgt

Produkta priekšrocības/īpašības

- Neatstāj atlikumus, līdz ar to izslēgta aplikuma veidošanās pēc lietošanas
- Nav nepieciešama virsmas vēlreizēja pārmazgāšana vai skalošana
- Ātra iedarbība
- Gatavs lietošanai
- Bez parfīmiem
- Iekļauts VAH un IHO sarakstos

Iedarbīgums

- Baktērijas, ieskaitot multirezistento zelta stafilokoku un TBC, raugi, apvalkotie vīrusi, (ierobežots virucīds), kā arī neapvalkotie vīrusi norovīrusi un rotavīrusi
- Pārbaudīts saskaņā ar EN 13697, EN 14348, EN 14476

Tehniskie dati	
pH vērtība	7
Produkta krāsa	bezkrāsains
Iepakojumi*	1 l kvadrātveida pudele 1 l apaļa pudele
Sastāvdaļas atbilstoši INCI	AQUA, ALCOHOL

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.





BUDENAT® RAPID D 444

Lietošanai gatavs alkoholu saturošs ātrās dezinfekcijas līdzeklis

Lietošana un dozēšana



Virsmu dezinfekcijas līdzekļa izvēlētās devas un iedarbības laiks:

Baktērijas un sēnītes

Mērķa organismi	Koncentrācija	Iedarbības laiks
Bakteriālie un levurocīdi (VAH saraksts/ EN 13697)	neatšķaidīts	5 min. (H)
Bakteriālie un levurocīdi ātrā dezinfekcija saskaņā ar DGHM metodi / EN 13697	neatšķaidīts	1 min. (H)
TBC (EN 14348)	neatšķaidīts	30 sec. (N)

Vīrusi

Mērķa organismi	Koncentrācija	Iedarbības laiks
Apvalkoti vīrusi/ierobežoti virucīdi (RKI/DVV vai EN 14476)	neatšķaidīts	30 sec. (H)
Noteikti neapvalkoti vīrusi Rotavīruss (RKI/DVV vai EN 14476)	neatšķaidīts	30 sec. (N)
Noteikti neapvalkoti vīrusi Norovīruss (RKI/DVV vai EN 14476)	neatšķaidīts	1 min. (N)

(H) Testēts, pakļaujot lielai slodzei, – vērtības attiecināmas arī uz viegli netīrām virsmām

(N) Testēts, pakļaujot mazai slodzei, – vērtības attiecināmas tikai uz iepriekš notīrītām virsmām

Lūdzu, ņemiet vērā

Biocīdos produktus izmantot uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasīt etiķeti un produkta informāciju.

Ātrā dezinfekcija: Virsmas un priekšmetus pilnīgi apslaka ar līdzekli, līdz iedarbības laika beigām uztur mitrus un pēc tam ļauj nožūt. Izsmidzinošo līdzekļu lietošanas laikā izvairieties no aerosola migļiņas veidošanās, izsmidziniet maksimāli 10 cm attālumā. Lietojot vairākas reizes, pievērsiet uzmanību izsmidzināšanas galvas tīrībai. Netīras vai bakteriāli piesārņotas izsmidzināšanas galvas ir jāizmet. Izsmidzināšanas galva H444-0001 nav ietverta artikula D 444 komplektācijā. Atvērti iepakojumi jāizlieto 9 mēnešu laikā.

Uzglabāšanas temperatūra ir no 5 līdz 25 ° C ieteicams.

100 g sastāvā ir: 45,0 g etanola.

Inventarizācijas numurs: LV08082016/6218

Papildinošie produkti

Budenat® Acute D 441 - Šķidrums koncentrāts virsmu dezinfekcijai

Budenat® Intense D 443 - Augstas efektivitātes dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis

Budenat® Alkasept D 445 - Dezinficējošs, ļoti sārmains

Budenat® LM D 447 - Neitrāls dezinfekcijas līdzeklis

Budenat® Azid Plus D 587 - Skābs dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis

Budenat® Protect Hand D 807 - Lietošanai gatavs alkoholu saturošs roku dezinfekcijas līdzeklis

Brīdinājuma uzraksti

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Citus drošības norādījumus skatiet Budenat® Rapid D 444 drošības datu lapā vietnē www.buzil.com.

Artikula numurs*:

D444-0001LV

D444-SE01

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.

Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārīgus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida. Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļauprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.

Datums 30.06.2020